

# Bemusterungsblatt für Stahl-Holztreppen

**TBI GmbH**

Treppen- & Bauelemente- 30916 Isernhagen, Siemensstr. 22, Tel. 0511 / 22 88 60 -12, Fax: 05 11 / 22 88 60 -79

**GELENK  
HOLM  
TREPPE**

**www.tbi-bauelemente.de**

Ihr Firmenstempel:

Bauvorhaben / Kommission:

- Anfrage  
 Beauftragung

\_\_\_\_\_  
Datum / Unterschrift

## Mittelholmtreppen

Geschoßhöhe: \_\_\_\_\_ cm

Gewünschte Anzahl der Steigungen: \_\_\_\_\_

gerade  ¼ gewandelt  ½ od. 2 x 1/4 gewandelt

linksläufig  rechtsläufig  Sonderverlaufsform

Haupttreppe (23cm -26 cm Auftritt)

Nebentreppe (22 cm Auftritt)

Spartreppe **Modell 180** (18 cm Auftritt / 65 Stufenbreite)

Raumspar-treppe **Modell 100** (56 cm Stufenbreite)

Geländerversion A:  ca. 20 cm Stababstand

Geländerversion B:  ca. 10 cm Stababstand

### Holm (Gusselemente):

- grundiert  
 lackiert/pulverbeschichtet: weiß  
 lackiert/pulverbeschichtet: silber (RAL 9006)  
 lackiert/pulverbeschichtet frei nach RAL- Farbkarte

RAL-Farbton: \_\_\_\_\_

### Stufen:

- Buche (Multiplex)  grundiert (vorversiegelt)  
 Eiche (Multiplex)  endlackiert  
 Kiefer (Multiplex)  gebeizt /endlackiert  
 Buche massiv => nur bei Raumspar-treppen möglich

### Geländer:

- Bügelgeländer => Kugelfarbe:  schwarz  weiß  
 grundiert  
 Edelstahlausführung  
 lackiert/pulverbeschichtet: weiß  
 lackiert/pulverbeschichtet: silber (RAL 9006)  
 lackiert/pulverbeschichtet frei nach RAL- Farbkarte

RAL-Farbton: \_\_\_\_\_

Geländersystem 2000  Holz-  Edelstahlhandlauf

Geländersystem: Norma  Holz-  Edelstahlhandlauf

Anzahl der **Reflektoren**: \_\_\_\_\_ falls gewünscht.

**Brüstung:** \_\_\_\_\_ cm (Ausführung wie vor)

## Spindeltreppen

Geschoßhöhe: \_\_\_\_\_ cm

Gewünschte Anzahl der Steigungen: \_\_\_\_\_ (inkl. Austrittspodest)

linksgewandelt  rechtsgewandelt

Treppendurchmesser: \_\_\_\_\_ cm

Haupttreppe: **Modell 475** Treppendurchmesser 200 - 270 cm

Nebentreppe: **Modell 475** Treppendurchmesser 135 - 199 cm

Spartreppe: **Modell 400** Treppendurchmesser 110 - 150 cm

Raumspar-Spindel-treppe mit Wechseltrittstufen

Außentreppe mit feuerverzinkte Gitterroststufen,  
Treppendurchmesser 130 cm od . 150 cm  
Holm & Geländer 2-fach zinkgrundiert & pulverbeschichtet

### Spindel (Gusselemente)

- grundiert  
 lackiert/pulverbeschichtet: weiß  
 lackiert/pulverbeschichtet: silber (RAL 9006)  
 lackiert/pulverbeschichtet frei nach RAL- Farbkarte

RAL-Farbton: \_\_\_\_\_

### Stufen:

- Buche (Multiplex)  grundiert (vorversiegelt)  
 Eiche (Multiplex)  endlackiert  
 Kiefer (Multiplex)  gebeizt /endlackiert

### Geländer:

- Bügelgeländer => Kugelfarbe:  schwarz  weiß  
 grundiert  
 Edelstahlausführung  
 lackiert/pulverbeschichtet: weiß  
 lackiert/pulverbeschichtet: silber (RAL 9006)  
 lackiert/pulverbeschichtet frei nach RAL- Farbkarte

RAL-Farbton: \_\_\_\_\_

**Beleuchtungssatz** (nur bei Modell 475 möglich)

**Brüstung:** \_\_\_\_\_ cm (Ausführung wie vor)

gerade  rund

ohne Montage  mit Montage